


字彫りの塗装作業、もっと楽にならないかなあ～ とお考えの石材店の皆様へ

日本石材センターからのご提案です!!



液だれ
しちゃったよ～



なかなか色が
入らないな～

お悩み解決!!
是非、一度
お試し下さい

JSCの
高級墓石専用スプレー

白

- 今まで3~4回塗装して
いた作業が1~2回に!!
- 液だれもしにくい!!
- コスパもいいね!!

JSCの高級墓石専用スプレーと
他社製スプレーの比較動画は
こちらからご確認下さい。



- [使用方法]
●使用前に容器中の攪拌用ビーダマの音がするまで良く振ってください。
●逆さにして使用しないでください。



ご用命・お問い合わせは

日本石材センター株式会社

(本社)〒577-0025 大阪府東大阪市新家3丁目11番30号
TEL 06-6788-9101 FAX 06-6788-2545

警告



火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ

- 札幌営業所 TEL.011-671-2801
- 静岡営業所 TEL.0545-64-1001
- 名古屋営業所 TEL.052-753-9961
- 高松営業所 TEL.087-870-1114

- 仙台営業所 TEL.022-288-8934
- 関東事業所 TEL.0296-58-5523
- 金沢営業所 TEL.076-234-1244
- 富山出張所 TEL.076-425-8111
- 大阪第1~3営業所 TEL.06-6788-9105
- 岡山営業所 TEL.086-905-0101
- 九州営業所 TEL.0942-87-7100
- 中国厦门事務所 TEL.0592-5048012

〈使用方法〉

- ①塗装面が熱い時には塗装しないでください。
- ②塗装表面の汚れ、油分、鏽等をよく取り除いてください。
- ③塗料が付いては困る部分はあらかじめ新聞紙・マスキングテープでおおってください。
- ④使用前にはスプレー缶の中に入っているビーベー玉の音が聞こえるまで容器をよく振ってください。スプレーの合間にも振ってください。
- ⑤この塗料はだ円形に噴射します。噴射口を回転させ、塗りやすい方向に変えることができます。まず、目立たない部分で試し塗りをして色、噴射の状態、乾燥性、下地への影響、密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗装してください。(表示の色は実際の色と多少異なることがあります。)
- ⑥ノズル位置を塗装面から30~40cm位離して吹きつけてください。一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに数回に分けて塗装していただくほうが綺麗に仕上がります。(10~20μm)
- ⑦気温が下がると塗料の出方が悪くなります。その時はぬるま湯(30℃程度)に3~5分つけてから使用してください。
- ⑧塗り面積、乾燥時間は、色、素材、形状、塗り方、気象条件の違いにより多少異なります。
- ⑨塗装後すぐに加熱すると塗膜がふくれたりすることがありますので、常温で24時間以上放置後、稼動するようにしてください。
- ⑩常温乾燥後の塗膜は指触乾燥程度で完全硬化には至っていません。稼動により一時に粘着性を帯び発煙しますがやがて煙は止まり塗膜は硬化します。(180℃程度の熱が20~30分以上かかるないと完全硬化には至りません。)


〈取り扱い上の注意〉

- ①表示以外の用途や耐熱温度以上の場所には使用しないでください。
- ②天気の良い、湿度の低い日に塗装してください。
- ③火気のある所や、燃焼中のストーブなどには吹き付けしないでください。
- ④食器など食品に直接触れるものには塗装しないでください。
- ⑤缶を逆さにした状態では使用できません。
- ⑥有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ⑦取り扱い中は必要に応じてマスクや手袋を着用してできるだけ皮膚に触れないようにしてください。
- ⑧取り扱い後は手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ⑨廃棄は、関連法規ならびに地方自治体の基準に従ってください。
- ⑩都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理をしてください。



⑤噴射口の向きについて



パターンをヨコ長の
だ円にしたい場合、
噴射口をタテにする



パターンをタテ長の
だ円にしたい場合、
噴射口をヨコにする



使用後は、
さかさ吹きすること

用具のお手入れ方法

使用後は容器を逆さにして液がでなくなるまで空吹きし、ノズル穴を布などで拭いてからフタをしてください。
(もし、ノズル穴が詰まった場合はシンナーで洗浄してください)

〈保管上の注意〉

- ①子供の手の届かないところに保管してください。
- ②中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所など錆びやすい所や、直射日光の当たる所、自動車内、暖房器具の周辺等の温度が高くなる所には置かないで冷暗所へ正立保管してください。
- ③開封後はなるべく早期にご使用ください。

〈救急処置〉

- ①皮膚に付着した場合は多量の石鹼水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。
 - ②目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 - ③蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
 - ④火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- ※詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。